

1. Основні відомості

1.1 Сушарка для рушників з нержавіючої корозійностійкої сталі призначена для обігріву ванних, душових і інших приміщень побутового призначення, а також сушки рушників і інших текстильних виробів.

1.2 Сушарка для рушників приєднується до систем гарячого водопостачання або до систем центрального опалення з температурою теплоносія до 100 ° С і робочим тиском до 1,0 (10) МПа (кгс / см²). А також можна використовувати автономно з електротенами.

1.3 Сушарка для рушників може бути виготовлена відповідно до індивідуальних вимог і параметрів споживача (замовника).

Виготовлена відповідно до: ТУ У 25.9-41141768-001: 2017

2. Технічні характеристики

1. Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304
2. Різбове з'єднання: G 1 или G 1/2'
3. Робочий тиск: до 15 атм
4. Робоча температура: до 90 °С
5. Гідровипробування при тиску: не менш ніж 20 атм
6. Діаметр використовуваної труби: 30 мм
7. Тип підключення:
Г- горизонтальне підключення
В- вертикальне підключення

3. Комплектість

1. Сушарка для рушників - 1 шт.
2. Кронштейн – 2-4 шт.
3. Паспорт - 1 шт.

4. Вказівки з монтажу та заходи безпеки при експлуатації

4.1 Установка, кріплення і монтаж конструкції рушникосушки повинні здійснюватися кваліфікованими санітарно-технічними фахівцями.

4.2 При монтажі виріб необхідно приєднувати до комунікацій систем гарячого водопостачання або водяного опалення, за допомогою муфт і забезпечити герметичність місць з'єднань. Перед установкою перевірити відсутність слабких струмів в системі водопостачання і перекрити воду.

4.3 Сушарка для рушників кріпиться до стіни через кронштейни з допомогою анкерів (анкера в комплект поставки не входять).

4.4 Для затягування кріплень необхідно застосовувати ключі з м'якими прокладками або губками.

4.5 При відкритті подачі води в трубопровід, кран Маєвського повинен бути відкритий (якщо це передбачено конструкцією). Після появи води в крані Маєвського закрити його. Сушарка для рушників готова до експлуатації.

4.6 При монтажі та експлуатації рушникосушки необхідно строго дотримуватися вимогам безпеки, а саме:

- включення виробу повинно проводитися тільки з шунтующою перемичкою з умовним проходом не менше ніж 16 мм;
- при експлуатації виробу робочий тиск в мережі теплоносія не повинна перевищувати 1,0 (10 МПа (кгс / см²), а температура повинна бути не більше 100 ° С. (При більш високому тиску теплоносія слід встановлювати редуктор тиску).
- при експлуатації виробу механічне навантаження на корпус не повинно перевищувати 5 кгс.
- при експлуатації виробу заміну ущільнюючих деталей виконувати по необхідності;
- **«ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ» використовувати корпус виробу в якості заземлюючого контуру;**
- **«ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ» використовувати виріб не за призначенням.**

4.7 Щоб уникнути втрати блиску поверхні виробу не допускається використаний абразивних чистячих засобів. Видалення неглибоких подряпин проводиться за допомогою повісті полірувальної пасти.

4.8 До проведення робіт по установці і монтажу виробу повинен зберігатися в закритих приміщеннях, захищених від попадання вологи і впливу агресивних середовищ.

5. Гарантія виробника

5.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов ТУ У 25.9-41141768-001:2017 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, установлених технічними умовами і даними паспортом.

5.2 Гарантійний термін складає 10 років (в автономних системах) і 3 роки (для всіх інших випадків) з дати продажу виробу.

5.3 При поставці за межі України гарантійний строк розпочинається з дати перетину кордону.

5.4 Виробник залишає за собою право відмови від гарантії на виріб в разі:

- відсутності гарантійного талона (паспорта), товарного чека;
- виникнення дефектів, викликаних проведенням монтажних робіт;
- виникнення ознак електрохімічної корозії від джерел блукаючих струмів;
- навмисного його пошкодження або недбалості з боку третіх осіб, що не мають відношення до виробника;
- порушення правил зберігання, експлуатації та технічного обслуговування;
- внесення змін у конструкцію і елементи виробу або ремонт без участі кваліфікованих фахівців;
- нещасних випадків, форс-мажорних обставин та інших причин, які знаходяться за межами контролю підприємства-виробника.

