



**GRIZZLY**  
adhesive

# КЛЕЙ ФІХАТОР



# КЛЕЙ FIXATOR



Готовий до використання клей для швидкого та надійний будівельного монтажу із широким переліком будівельних основ.

## СТІНИ



- Укладання керамічної плитки, декоративної мозаїки на гіпсокартон, бетонні поверхні.
- Укладання абсорбуючій плитки на пофарбовані поверхні.
- Облицювання декоративним і природним каменем.
- Приклеювання ізоляційних матеріалів: мінеральної вати, скловати, звукоізоляційних панелей.

## СТЕЛЯ



- Монтаж стель з пінополістиролу.
- Монтаж плінтусів і декоративних елементів з пінополістиролу.

## ПІДЛОГА



- Укладання лінолеуму, ковровина, керамічної плитки.

# КЛЕЙ FIXATOR



## МАТЕРІАЛИ СУМІСНІ ДО СКЛЕЮВАННЯ

Що клеїти Будівельна основа	Кераміка	Гіпс	Камінь	Деревина	ДСП, ОСВ	Пінопласт	ПВХ-Плітка	Лінолеум, ковролін	Текстиль
Бетонна поверхня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Керамічна поверхня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дерев'яна поверхня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДСП, ОСВ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цегла	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал прогрунтований	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

# КЛЕЙ FIXATOR



## ВЛАСТИВОСТІ:

- ✓ висока сила склеювання
- ✓ висока механічна міцність та еластичність з'єднання
- ✓ без сповзання з вертикальної поверхні
- ✓ може фарбуватися після застигання
- ✓ не містить розчинників
- ✓ застосування всередині та зовні приміщень
- ✓ вологостійкий після висихання



# КЛЕЙ FIXATOR



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Консистенція:** пастоподібна маса

**Колір:** білий

**Час фіксації:** до 5 хв.

**Час висихання:** від 12 до 24 год

**Витрата:** 0,25-0,6 кг/м<sup>2</sup>, в залежності від способу нанесення

**Термін придатності:** 24 місяців з дати виготовлення

**СКЛАД:** Акрилова основа, наповнювачі, спеціальні добавки.

### Фасовка:

0,44 kg;

1,2 kg;

3,0 kg;

6,0 kg;

12,0 kg

ТУ У 20.5-21875464-109:2020

### Документи якості:

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
- Паспорт безпеки
- Паспорт якості

# КЛЕЙ FIXATOR



## ПІДГОТОВКА ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Робочі поверхні повинні бути чистими та сухими.
2. Рекомендовано пористі основи попередньо обробити ґрунтовкою, для зменшення витрати.
3. Нанести клей на одну з поверхонь смугами, за допомогою шпателя або точково, з'єднати, зафіксувати, щільно притиснути.
4. Уникати впливу вологи до повного висихання.
5. Надлишки клею видалити вологою тканиною.
6. Затверділий клей видалити механічно.



**GRIZZLY**  
adhesive



Посилання до офіційної  
сторінки

**ВИРОБНИК:**

ТОВ ПП «ЗІП»,

Україна, м Кам'янське, вул. Широка 107-А,

тел.: +38 (0569) 53 59 16

[www.zip.ua](http://www.zip.ua)