

STRATA²² KIT

ЦІВКА ТАКТИЧНА
для АК-47, АКМ, АК-74

Назва виробу:

Цівка та накладка на газову трубку з бічними планками Пікатінні
Колір: койот

Основні характеристики виробу:

Вага: 190 г ±10г

Габарити в зібраному вигляді ДхШхВ: 166 x 61 x 83 мм

Матеріал: Високоміцний зносостійкий ударостійкий полімер

Температуростійкість: до +222 С

Ударна в'язкість (поглинання удару): 90 кДж/м²

Міцність виробу: 160 МПа

Комплектація: Цівка, накладка на газову трубку, 2 бічні планки Пікатінні, набір фіксуючих гвинтів (4 шт.), ключ-шестигранник

Призначення: Призначено для АК-47, АК-74, АКМ, АКС, АКМС, Сайга, АKN, АКМН та інших модифікацій (для РПК з допрацюванням), окрім АКСУ, ПКМ.

Особливості: Несумісний з ГП 25, ГП 30, ГП 34

Відомості про вміст шкідливих речовин: відсутні

Гарантійні зобов'язання виробника: На товар надається гарантія, яка підтверджує зобов'язання по відсутності в товарі заводських дефектів. Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товар може бути повернутий / обмінаний протягом 14 днів з моменту покупки.

Дата виготовлення: лютий 2023

Виготовлено в Україні



STRATA²² KIT

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІВКИ ТАКТИЧНОЇ для АК-47, АКМ, АК-74

Загальне призначення виробу:

Тактична цівка (далі ТЦ) призначена для встановлення замість штатної цівки на АК та його модифікації. ТЦ служить для встановлення додаткових компонентів на зброю з використанням розташованої зверху ТЦ планки Пікатінні та розташованих збоку і знизу ТЦ пазів системи кріплення Пікатінні. Використання ТЦ дозволяє значно поліпшити ергономіку зброї.

Порядок демонтажу штатної цівки і штатної накладки газовідвідної трубки та подальшого встановлення ТЦ наведено нижче:

- Крок 1. Зняти газовідвідну трубку зі зброї,
- Крок 2. Зафіксувати металеву частину газовідвідної трубки лещатами, гайковим ключем або пласкогубцями, після чого повернути штатну накладку 180 навколо газовідвідної трубки і зняти її,
- Крок 3. Демонтувати штатну цівку,
- Крок 4. Встановити нижню частину ТЦ з планками на місце штатної цівки між з'єднувальною муфтою і ствольною коробкою,
- Крок 5. У деяких випадках для більш щільної посадки перед встановленням ТЦ необхідно підрізати упори пазів,
- Крок 6. Зрушити сполучну муфту до ствольної коробки,
- Крок 7. Встановити на зброю газовідвідну трубку без штатної накладки,

УВАГА! Після встановлення верхньої частини ТЦ встановити на зброю газовідвідну трубку буде неможливо

- Крок 8. Встановити верхню частину ТЦ в пази нижньої частини ТЦ,
- Крок 9. Прикріпити верхню частину ТЦ до нижньої частини та зафіксувати.

УВАГА! У разі проблем з встановленням у пази необхідно прикласти зусилля, шляхом підбиття дерев'яним молотком (брусом) або підточити.


Цівка повинна сидіти туго та не люфтити.



УВАГА! Перед початком демонтажу і встановлення, перевірте, щоб зброя була розрядженою

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ (див. Малюнок 1)

1. Нижня частина ТЦ - 1 шт.
2. Верхня частина ТЦ - 1 шт.
3. Планка - 2 шт.
4. Гвинт для кріплення планки - 4 шт.
5. Гайка для кріплення планки - 4 шт.
6. Ключ шестигранник 2,5 мм - 1 шт.



Мал. 1 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Перед початком використання ТЦ необхідно демонтувати зі зброї штатне ложе та штатну накладку газовідвідної трубки на встановити на їх місце ТЦ